

KEPLER SERİSİ

VISCO ATS

VISCO

Electric



KEPLER SERİSİ ATS

Visco Kepler serisi ATS (Automatic Transfer Switch) ler kritik enerji alt yapılarında enerji kaynağınızı yedeklemek için alternatif koruma sağlayan ileri teknoloji ile donatılmış ürünlerdir.

- Mikroişlemci Kontrolü
- Aşırı Akım Koruması
- Yüksek Verim ile Enerji Tasarrufu
- Sessiz Tasarım
- Gelişmiş Haberleşme Yöntemleri
- Rack Kabinet ile Uyumluluk



**2 YIL
GARANTİ**
7/24 Servis
Hizmeti



**YÜKSEK VERİM
(ENERJİ TASARRUFU)**



**HASSAS
YÜKLER İÇİN**



**GENİŞ VOLTAJ
ARALIĞI**



**AKILLI
AĞ YÖNETİMİ**

TEKNİK BİLGİLER

MODEL	KEPLER ATS					
Kapasite	16 A	32 A	63 A	80 A	100 A	120 A
Nominal Gerilim	220 / 230 / 240 VAC 1 Faz + Nötr + Toprak					
Nominal Frekans	50 / 60 Hz (Otomatik Algılama)					
GİRİŞ						
Gerilim Aralığı	220 / 230 / 240 VAC +/- % 20					
Frekans Aralığı	50 Hz +/- % 10 (Ayarlanabilir)					
Kesme Akımı	16 KA					
Giriş	A - B (Çift)					
ÇIKIŞ						
Voltaj	220/230/240V (Çıkışa Senkron)					
Frekans	50/60Hz (Çıkışa Senkron)					
Crest Faktör	3:1					
Çıkış Tipi	C 19	Kablo Bağlantısı				
Aşırı Yük	% 101 - 150 / 1 Dakika - % 150 - 200 / 10 Saniye					
DİĞER ÖZELLİKLER						
İletişim Arayüzü	RS232 (RJ45) - Alarm Portu RJ11					
Kısa Devre Koruması	Elektronik Kontrol					
Koruma Sınıfı	IP20					
LCD ve LED	Giriş - Kaynak					
Sesli Uyarı	Arıza Durumunda - Kaynak Geçişlerinde					
Sistem Hatası	Sesli ve Görsel Uyarı					
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 40°C					
Depolama Sıcaklığı	- 40°C ~ 70°C					
Nem	0 % ~ 95 % (Yoğunlaşmayan)					
Çalışma Yüksekliği	2000m.					
Ağırlık	~ 8 Kg	~ 12 Kg	~ 13 Kg	~ 20 Kg		
Boyutlar GxDxY	1 U	2 U	2 U	3 U		
Belgeler	CE - ISO9001 - ISO14001 - ISO18001 - ISO2000 - ISO27001					
Katalogda belirtilen teknik veriler, cihaz gücüne, bağlı bulunan yüke ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir. Visco Electric ürün boyutlarını ve görsellerini değiştirme hakkını saklı tutar.						